



EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº075/2026

Órgão Gestor: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE.
Objeto: Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para a Aquisição de mobiliários, equipamentos e utensílios médicos hospitalares para atender às empresas públicas e sociedades de economia mista da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ que se interessarem, consoante o disposto no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP - [RIOSAUDE] Nº 90376/2026 e/ou no Termo de Referência.
Processo nº 006900.001732/2026-05
Processo da Ata: 006900.011938/2026-35
Modalidade: Pregão Eletrônico - RIOSAÚDE/SRP Nº90376/2026
Validade da Ata: 12(doze) meses de 04/08/2026 a 03/08/2027
Gerenciador da Ata de Registro de Preço: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE.

EMPRESA: C & W COMÉRCIO EM GERAL LTDA						
CNPJ: 30.557.974/0001-31						
END.: RUA DONA LUIZA Nº 243 - INHAÚMA - RIO DE JANEIRO - RJ - Cep: 20.765-020						
Item	Código do material	Descrição Detalhada	U/C	Quant. estimada	Preço unitário	Preço total

5	39200104603	CARRO DE PARADA (CARRO DE EMERGÊNCIA) • Com perfis estruturais em alumínio extrudado com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada de alta resistência; • Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC; • Bandeja superior em poliuretano com puxadores laterais; • 4 Gavetas de cerca de 150mm de altura, em poliuretano, e trilho telescópico; • 1 Gaveta de cerca de 300mm de altura, em poliuretano, e trilho telescópico; • Lacre único com fechamento de todas as gavetas; • A 1ª gaveta deverá possuir de 18 a 24 Divisórias para medicação em poliestireno na cor branca; • Todas as Divisórias em aço. • Suporte de soro ajustável na altura em aço inoxidável; • Suporte em aço inoxidável com borda de proteção para desfibrilador, monitor, cardioversor, com dimensões aproximadas: L 400mm x P400mm; • Suporte para cilindro de oxigênio com velcro; • Tábua de massagem cardíaca em acrílico; • Calha de tomadas com 4 pontos, com cabo de no mínimo 3m; • Rodízios, de 100mm de diâmetro com banda de rodagem em poliuretano, e com trava em 2 rodízios de fácil acionamento; • Cor: Cinza Claro; • Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. (COTA PRINCIPAL DO ITEM 6)	UNI.	116	R\$ 3.400,00	R\$ 394.400,00
---	-------------	---	------	-----	--------------	----------------

6	39200104603	CARRO DE PARADA (CARRO DE EMERGÊNCIA) • Com perfis estruturais em alumínio extrudado com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada de alta resistência; • Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC; • Bandeja superior em poliuretano com puxadores laterais; • 4 Gavetas de cerca de 150mm de altura, em poliuretano, e trilho telescópico; • 1 Gaveta de cerca de 300mm de altura, em poliuretano, e trilho telescópico; • Lacre único com fechamento de todas as gavetas; • A 1º gaveta deverá possuir de 18 a 24 Divisórias para medicação em poliestireno na cor branca; • Todas as Divisórias em aço. • Suporte de soro ajustável na altura em aço inoxidável; • Suporte em aço inoxidável com borda de proteção para desfibrilador, monitor, cardioversor, com dimensões aproximadas: L 400mm x P400mm; • Suporte para cilindro de oxigênio com velcro; • Tábua de massagem cardíaca em acrílico; • Calha de tomadas com 4 pontos, com cabo de no mínimo 3m; • Rodízios, de 100mm de diâmetro com banda de rodagem em poliuretano, e com trava em 2 rodízios de fácil acionamento; • Cor: Cinza Claro; • Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. (COTA RESERVADA DO ITEM 5)	UNI.	12	R\$ 3.400,00	R\$ 40.800,00
VALOR TOTAL DA LICITANTE R\$ 435.200,00						

EMPRESA: MÓVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA						
CNPJ: 04.910.323/0001-73						
END.: AV UNIÃO QD 110 LT 01 - GARAVELO RESIDENCIAL PARK - APARECIDA DDE GOIANIA - CEP 74.930-600						
Item	Código do material	Descrição Detalhada	U/C	Quant. estimada	Preço unitário	Preço total

7	65309501886	MACA HIDRÁULICA (MACA DE TRANSPORTE) Maca hidráulica para transporte de pacientes adultos. • Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida com pintura eletrostática, anticorrosiva ou anti-ferruginosa; • Plataforma de repouso dividida em 4 seções articuláveis, sobre duas colunas hidráulicas para movimento dorsal, trendelemburg, reverso e ajuste de altura (vertical); • 04 (quatro) rodízios 150 mm com sistema de travamento central localizado em ambos os lados; • Sistema de variação de altura com acionamento hidráulico através de pedais fixos dedicados (auto/baixo/trend/reverso); • Quando em trend ou reverso a maca deve possibilitar o reposicionamento mecânico da plataforma; • Sistemas de travões (freio direcional e total) • Posicionados no mínimo na cabeceira e peseira; • Base inferior de armazenamento deve ser revestida em termoplástico, integrada com suporte para oxigênio dedicada ao transporte de cilindro de oxigênio; • Deve conter empunhadura localizada acima do protetor de impacto lateral, na cabeceira da maca; • Carga de operação segura maior ou igual a 250kg; • Ajuste mecânico do dorso por acionamento pneumático através de pistão, com inclinação maior ou igual a 70°, variação de altura mínima em relação ao solo menor ou igual a 59 cm para egresso do paciente, sem auxílio de escada e altura máxima maior que 90 cm; • Inclinação trend/reverso maior ou igual a 16°; • Grades em material inoxidável escamoteáveis laterais estendendo-se por quase todo o comprimento da maca e que não excedam seu contorno em nenhuma posição; • Altura das grades maior ou igual a 35 cm a partir do estrado; • Protetores de impacto laterais emborrachados posicionados nas quatro extremidades da plataforma; • Dimensões externas aproximadas: 210cm x 76cm (tolerável 5% de variação para +/-); • Acompanha colchão adaptável a plataforma de repouso em espuma elástica com no mínimo 8 cm de espessura x 66 cm de largura e comprimento compatível com a maca; a capa do colchão deve possuir baixa inflamabilidade e ser impermeável à penetração de líquidos, sem costura, sem zíper ou com zíper embutido, com propriedades de prevenção de úlceras e redistribuição de pressão. • Acessórios: 1 suporte de soro com variação de altura. • Garantia mínima de 12 meses (COTA PRINCIPAL DO ITEM 8)	UNI.	110	R\$ 12.000,00	R\$ 1.320.000,00
---	-------------	--	------	-----	---------------	------------------

8	65309501886	MACA HIDRÁULICA (MACA DE TRANSPORTE) Maca hidráulica para transporte de pacientes adultos. • Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida com pintura eletrostática, anticorrosiva ou anti-ferruginosa; • Plataforma de repouso dividida em 4 seções articuláveis, sobre duas colunas hidráulicas para movimento dorsal, trendelemburg, reverso e ajuste de altura (vertical); • 04 (quatro) rodízios 150 mm com sistema de travamento central localizado em ambos os lados; • Sistema de variação de altura com acionamento hidráulico através de pedais fixos dedicados (auto/baixo/trend/reverso); • Quando em trend ou reverso a maca deve possibilitar o reposicionamento mecânico da plataforma; • Sistemas de travões (freio direcional e total) • Posicionados no mínimo na cabeceira e peseira; • Base inferior de armazenamento deve ser revestida em termoplástico, integrada com suporte para oxigênio dedicada ao transporte de cilindro de oxigênio; • Deve conter empunhadura localizada acima do protetor de impacto lateral, na cabeceira da maca; • Carga de operação segura maior ou igual a 250kg; • Ajuste mecânico do dorso por acionamento pneumático através de pistão, com inclinação maior ou igual a 70°, variação de altura mínima em relação ao solo menor ou igual a 59 cm para egresso do paciente, sem auxílio de escada e altura máxima maior que 90 cm; • Inclinação trend/reverso maior ou igual a 16°; • Grades em material inoxidável escamoteáveis laterais estendendo-se por quase todo o comprimento da maca e que não excedam seu contorno em nenhuma posição; • Altura das grades maior ou igual a 35 cm a partir do estrado; • Protetores de impacto laterais emborrachados posicionados nas quatro extremidades da plataforma; • Dimensões externas aproximadas: 210cm x 76cm (tolerável 5% de variação para +/-); • Acompanha colchão adaptável a plataforma de repouso em espuma elástica com no mínimo 8 cm de espessura x 66 cm de largura e comprimento compatível com a maca; a capa do colchão deve possuir baixa inflamabilidade e ser impermeável à penetração de líquidos, sem costura, sem zíper ou com zíper embutido, com propriedades de prevenção de úlceras e redistribuição de pressão. • Acessórios: 1 suporte de soro com variação de altura. • Garantia mínima de 12 meses (COTA RESERVADA DO ITEM 7)	UNI.	12	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
VALOR TOTAL DA LICITANTE R\$ 1.464.000,00						

